



G.A.P. WaterGuard™ Self Adhered SBS Base Sheet

INSTRUCCIONES de APLICACIÓN

ALMACENAMIENTO

Al manejar y almacenar las membranas autoadhesivas SBS de techo de G.A.P. WaterGuard™

- Almacene los rollos de membrana verticalmente en la paleta y en un lugar interior, ventilado y seco, en temperaturas menor de 100°F (38°C); no almacene de lado.
- Proteja los rollos de membrana de estar expuestos a los elementos
- Organice el proyecto a medida que se necesiten productos

INSTRUCCIONES BASICAS:

- Los sistemas de techos autoadhesivos de baja inclinación son diseñados principalmente para techos con pendientes de 2/12 o menos.
- Al aplicar sistemas autoadhesivos de G.A.P. Roofing, la temperatura ambiental debe ser de 40°F y más.
- No instale cuando exista agua de cualquier tipo en la superficie
- Todas las areas de la cubierta del techo deben tener drenaje positivo, soporte continuo y estar estructuralmente sólidos para aguantar todos los requerimientos de peso del sistema de techo.
- Antes de aplicar, prepare la superficie correctamente para la instalación
- En aplicaciones de sobre techo, asegúrese de remover todos los materiales existentes y penetraciones absoletas, y de reparar cualquier hoyo o imperfeccion en la superficie existente.

Materiales de superficies aceptables incluyen:

- Revestimiento estándar de aislamiento de poliisocianurato
- Panel para techos DensDeck® Prime o panel para techo DuraGuard®
- Panel reforzado con fibra de yeso Securock®
- Hormigón/ concreto imprimado
- Revestiiento de madera contrachapada con cinta anti-adherente en todas las juntas
- Lamina de base autoadhesiva de G.A.P. WaterGuard™

Asegurese que la instalación de capas no prevenga o interfiera con la ventilación de la estructura existete.

INSTALACION DE LAMINA DE BASE AUTOADHESIVA G.A.P. WATERGUARD™

Antes de instalar, permita que las membranas de relajen en el sol por un minimo de 15 minutos

- Comience la instalación, cortando la lamina de base en largos adecuados
- Coloque la membrana planamente y alineala con el borde mas bajo del techo
- Una vez que la lámina de base autoahesiva G.A.P. WaterGuard™ esté en su lugar, doble la lamina por la mitad y remueva la película dividida de manera consistente y en un ángulo de 90°
- Luego de que los dos lados de la película dividida hayan sido removidos, posicione el próximo rollo de lámina de base autoadhesiva WaterGuard™ de una manera que las solapas de borde de la capa superior estén superpuestas en un minimo de 6".
- Presione la membrana de una manera firme y con presión uniforme
- Corte un ángulo de 45° en la esquina superior de la lámina y en todas las acumulaciones de juntas, tal como juntas en T y remueva la cinta protectora, luego presiona la membrana en el borde
- Use un rodillo de mano en las uniones finales/ orillas par asegurar su adhesión completa
- Ya que esta capa de lámina de base autoadhesiva G.A.P. WaterGuard™ este instalada, asegurese de usar un rodillo de 80 libras sobre la superficie del techo para asegurar adhesión completa



G.A.P. WaterGuard™ Self Adhered SBS Base Sheet

INSTRUCCIONES de APLICACIÓN

GARANTÍA LIMITADA ESTANDAR DE UN (1) AÑO: G.A.P. Roofing, Inc. garantiza solo al comprador original, contingente a prueba de la compra original, que este producto estará libre de defectos de fábrica, que afecten de manera negativa el funcionamiento de este producto por un período de un (1) año de la fecha de compra original. (Período de garantía). Si un defecto de fábrica afectara el funcionamiento de este producto de manera negativa, G.A.P. Roofing, Inc. a su discreción y luego de recibir una notificación por escrito y entre el período de garantía, proveerá un reemplazo o devolución del precio del producto. ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA GARANTÍA ÚNICA Y EXCLUSIVA DEL COMPRADOR Y REEMPLAZA OTRAS GARANTIAS, CONDICIONES, REPRESENTACIONES, SEAN EXPRESADAS O IMPLÍCITAS, SEAN POR ESTATUTO, LEY O EN EQUIDAD, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE RESPONSABILIDAD DE COMERCIABILIDAD Y APTITUDE PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Esta garantía limitada no cubre costos de labor o instalación, goteras, penetraciones de fijadores o tornillos, u otros hoyos en la membrana, exposición por más de 180 días, techos de pendiente baja o materiales no fabricados por G.A.P. Roofing, Inc., daños consecuentes o incidentales. Algunos estados no permiten limitaciones en el tiempo de duración de la garantía, en tal caso la limitación anterior puede no aplicar a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que varían de estado a estado. Dirija todos los reclamos por escrito y adjuntos a su prueba de compra original a G.A.P. Roofing, Inc., c/o Warranty Claims Department, 4444 Hunt Street, Pryor, OK. 74361.