



G.A.P. WaterGuard™ Self Adhered SBS Cap Sheet

INSTRUCCIONES de APLICACIÓN

ALMACENAMIENTO

Al manejar y almacenar las membranas autoadhesivas SBS de techo de G.A.P. WaterGuard™

- Almacene los rollos de membrana verticalmente en la paleta y en un lugar interior, ventilado y seco, en temperaturas menor de 100°F (38°C); no almacene de lado.
- Proteja los rollos de membrana de estar expuestos a los elementos
- Organice el proyecto a medida que se necesiten productos

INSTRUCCIONES BASICAS:

- Los sistemas de techos autoadhesivos de baja inclinación son diseñados principalmente para techos con pendientes de 2/12 o menos.
- Al aplicar sistemas autoadhesivos de G.A.P. Roofing, la temperatura ambiental debe ser de 40°F y más.
- No instale cuando exista agua de cualquier tipo en la superficie
- Todas las áreas de la cubierta del techo deben tener drenaje positivo, soporte continuo y estar estructuralmente sólidos para aguantar todos los requerimientos de peso del sistema de techo.
- Antes de aplicar, prepare la superficie correctamente para la instalación
- En aplicaciones de sobre techo, asegúrese de remover todos los materiales existentes y penetraciones absoletas, y de reparar cualquier hoyo o imperfeccion en la superficie existente.

Materiales de superficies aceptables incluyen:

- Revestimiento estándar de aislamiento de poliisocianurato
- Panel para techos DensDeck® Prime o panel para techo DuraGuard®
- Panel reforzado con fibra de yeso Securock®
- Hormigón/ concreto imprimado
- Revestiiento de madera contrachapada con cinta anti-adherente en todas las juntas
- Lamina De Recubrimiento Autoadhesiva G.A.P. Waterguard™

Asegurese que la instalación de capas no prevenga o interfiera con la ventilación de la estructura existete.

INSTALACION DE LAMINA DE RECUBRIMIENTO AUTOADHESIVA G.A.P. WATERGUARD™

- La temperatura de ambiente debe ser 40°F o más cuando se instalen las Láminas De Recubrimiento Autoadhesiva G.A.P. Waterguard™
- No instale cuando exista agua en cualquier forma
- Todas las áreas de aplicación de cubierta de techo deben tener drenaje positivo, soporte continuo y estar en buenas condiciones estructurales para soportar todos los requisitos de carga del sistema de techado
- Antes de instalar membranas de recubrimiento autoadhesivas, asegúrese de que la superficie esté limpia de polvo y escombros
- Cortar la membrana de recubrimiento autoadhesiva en longitudes manejables para las condiciones y permitir que las membranas cortadas se relajen antes de la instalación.
- La membrana de recubrimiento debe instalarse con el borde de remate lejos del borde del alero
- Colocar la membrana plana y alinearla con el borde más bajo del techo
- Una vez que la membrana de recubrimiento autoadhesiva está en su lugar, doblar la membrana por la mitad para quitar la capa protectora en un ángulo de 90 grados con un movimiento constante sujetando firmemente en su luga la mitad de la membrana que está en contacto con el techo mientras se quita el protector
- Una vez que se eliminan ambos lados de la cinta protectora, colocar la siguiente membrana de recubrimiento superponiendo las solapas del borde de remate de la membrana superior
- No retire la cinta protectora que cubre el resto de orillo lateral en este momento
- El final de cada rollo de membrana de recubrimiento autoadhesiva tiene solapas finales de fabrica
- Retire la capa protectora y presione la membrana superpuesta en su lugar
- En climas más fríos, se recomienda soldar con aire caliente o aplicar cemento asfáltico modificado en todas las uniones finales
- Corte ángulos de 45 grados en toda acumulación de uniones y uniones en T
- Presione cada lámina de manera firme y uniforme
- Use un rodillo manual en las uniones para asegurar una adherencia completa



G.A.P. WaterGuard™ Self Adhered SBS Cap Sheet

INSTRUCCIONES de APLICACIÓN

- Una vez terminada la instalación, asegurarse de pasar el rodillo de 80 libras con presión uniforme. Comenzar en el centro y trabajar hacia el exterior para eliminar el aire atrapado
- Para la membrana siguiente, colóquela superponiendo completamente el borde de orillo de la membrana anterior.
- Sólo retire lo suficiente de la capa protectora de las Láminas De Recubrimiento Autoadhesiva G.A.P. Waterguard™ del borde en el rollo anterior para completar cada sección de la instalación.
- Una vez instaladas las membranas de recubrimiento autoadhesivas, asegurarse de pasar el rodillo de 80 libras sobre la superficie del techo para asegurar la adhesión total
- Después de 3 ciclos térmicos completos, el sistema de techo puede proporcionar un sistema de membrana impermeable.

GARANTÍA LIMITADA ESTANDARD DE UN (1) AÑO: G.A.P. Roofing, Inc. garantiza solo al comprador original, contingente a prueba de la compra original, que este producto estará libre de defectos de fábrica, que afecten de manera negativa el funcionamiento de este producto por un período de un (1) año de la fecha de compra original. (Período de garantía). Si un defecto de fábrica afectara el funcionamiento de este producto de manera negativa, G.A.P. Roofing, Inc. a su discreción y luego de recibir una notificación por escrito y entre el período de garantía, proveerá un reemplazo o devolución del precio del producto. ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA GARANTÍA ÚNICA Y EXCLUSIVA DEL COMPRADOR Y REEMPLAZA OTRAS GARANTIAS, CONDICIONES, REPRESENTACIONES, SEAN EXPRESADAS O IMPLÍCITAS, SEAN POR ESTATUTO, LEY O EN EQUIDAD, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE RESPONSABILIDAD DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUDE PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Esta garantía limitada no cubre costos de labor o instalación, goteras, penetraciones de fijadores o tornillos, u otros hoyos en la membrana, exposición por más de 180 días, techos de pendiente baja o materiales no fabricados por G.A.P. Roofing, Inc., daños consecuentes o incidentales. Algunos estados no permiten limitaciones en el tiempo de duración de la garantía, en tal caso la limitación anterior puede no aplicar a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que varían de estado a estado. Dirija todos los reclamos por escrito y adjuntos a su prueba de compra original a G.A.P. Roofing, Inc., c/o Warranty Claims Department, 4444 Hunt Street, Pryor, OK. 74361.